

ナイロン化粧ネジよりも耐熱・耐候性の優れた化粧ネジがついに誕生！！

ポリカ化粧ネジ


受注生産品

- 特徴**
- ナイロン化粧ネジよりも耐熱・耐候性の強い化粧ネジ。
 - ご希望により、どんな色でも製作可能。(標準色は白と黒)

軽量化！



寸法図



※透明色は気泡が見えます

※写真はイメージです

寸法表

記号 タイプ	D	H	C
No.1	11	(6)	(8.5)
No.2	14	7.2	9.5
No.3	17	(8)	(11)

頭部材質:ポリカーボネート樹脂(PC)
 ネジ部:三価=SWCH、ステンレス=SUS-XM7
 ポリカーボネート=PC

※現在はNO.2のみ
 NO.1・NO.3サイズは順次展開予定

比較表

樹脂材料	耐熱温度	引張強度(kgf.m ²)	燃焼性	硬さ
ポリカ樹脂	120℃	5.6	V-2	M70~78
ユリヤ樹脂	90℃	3.8	V-0	M110~120
ナイロン樹脂	80℃	7.0	V-2	R119

(瞬間温度参考値)



本社 〒537-0002 大阪市東成区深江南3-1-12 TEL:06-6972-6681 FAX:06-6971-8076
 岡山営業所 〒701-1462 岡山市北区大井2105-1-101 TEL:086-295-0926 FAX:086-295-0927
 ホームページ <https://www.daimaru-neji.co.jp>
 Eメール info@daimaru-neji.co.jp

